

# ActiV konventionaalinen hälytin/sireeni

- Konventionaalinen äänihälytin
- Tehokas
- Helppo asentaa
- Pieni virrankulutus
- EN54-3 standardin mukainen
- 31 erilaista hälytysääntä



ActiV-hälytin on helppo asentaa, siinä on asentajaystävällinen asennuskanta ja siinä on hyvin tilaa kaapeleille. Hälyttimelle on määriteltävissä hälytysääni 31 erilaisen hälytysäänen valikoimasta dip-kytkimillä. Valittu ääni asetetaan asennuksen yhteydessä. ActiV hälytin voidaan liittää CFP-palokeskuksen vikavalvottuun hälytinlinjaan. Keskuksessa on yhteensä 4kpl (max. a´200mA) valvottuja hälytinlinjoja ActiV äänihälyttimet on EN54-3-standardin mukaan sertifioitu. Sisälle seinään asennettava ActiV hälytin soveltuu käytettäväksi yleishälyttimenä erilaisissa tiloissa kuten esimerkiksi liiketiloissa, myymälöissä, varastoissa, toimistoissa, luokissa, käytävillä, IV-konehuoneissa yms. ActiV hälytinsarja on suunniteltu ja valmistettu Englannissa. Sarjaan kuuluu myös sireenin ja EN54-23 mukaisen vilkun yhdistelmähälytin, vilkku-sireeni.

## Tekniset tiedot

Tuote	ActiV äänihälytin, sireeni
Tuote numero	BF430C/CC/SR
Käyttöjännite	18 – 30VDC
Virrankulutus max	6mA
Virrankulutus tyyppi	3,8mA@18Vdc, 5,5mA@30Vdc
Äänenpaine max @ V max	100dB @ 1m ±3dB (primary tone 3)
Äänevoimakkuuden säätö	low / high *
Käyttölämpötila	-10 - +55 C
Tiiveysluokka	IP21C
Suht.kosteus	Max.95% ei kond.
Materiaali	Polykarbonaatti
Väri	Punainen
Paino	215g
Mitat:	
halkaisija ø	108,3mm
korkeus(sis kanta)	99,5mm

\* high asetus EN54-mukainen



## EFS Fire Oy

Junatie 2, 36240 Kangasala

S-posti: info@elteksystems.fi

Internet: www.elteksystems.fi

Puh: 0207 545 535