

ActiV Lämpöilmaisimet

- Konventionaalinen monipuolinen ilmaisinsarja
- Ajaton muotoilu
- Kahdennettu selkeä hälytysmerkki nähtävissä 360°
- Laaja 9 – 33V DC käyttöjännitealue
- EN54-5 standardin mukainen
- Sarjassa kolme lämpöilmaisinvaihtoehtoa



ActiV-paloilmaisimissa on lukuisia ominaisuuksia: asentajaystävällinen asennuskanta, jossa on runsaasti työtilaa, ilmaisimessa on kaksi erittäin kirkasta LED-hälytysmerkkiä, joilla saavutetaan hälytyksen nopea paikallistaminen ja lisäksi ilmaisimissa voidaan lukita kantaansa kohteissa, joissa vaarana ilkivalta. ActiV lämpöilmaisimet on EN54-5-standardin mukaan sertifioituja.

Lämpöilmaisimet soveltuvat käytettäväksi tiloissa, joissa savuilmaisuus ei menesty. ActiV sarjan kolmesta eri lämpöilmaisimesta voidaan valita oikea ilmaisimien tilan käyttötarkoituksen mukaan. ActiV sarjassa on lämpöilmaisinvaihtoehtoina M-60-lämpöilmaisimien, M-75-lämpöilmaisimien ja DM-lämpöilmaisimien. Lämpöilmaisimia käytetään tyypillisesti esimerkiksi wc-tiloissa, pukuhuoneissa, siivouskomoissa, tuulikaapeissa, keittiöissä, yms.

Ilmaisinsarja on suunniteltu ja valmistettu Englannissa.

Lämpöilmaisimien lisäksi ActiV sarjaan kuuluu optinen savuilmaisin ja multi-/yhdistelmäilmaisimien. ActiV-ilmaisimille on saatavilla asennuskannat C4408D diodiasennuskanta ja C4408DR releasennuskanta.

Sarjan paloilmaisimet voidaan liittää CFP-4 tai -8 palokeskukseen.

Tekniset tiedot

Tuote	C4403A2 M-60C lämpöilmaisimien	C4403B M-75C lämpöilmaisimien	C4403A1R DM-lämpöilmaisimien
Tuote numero	C4403A2	C4403B	C4403A1R
Käyttöjännite	9 – 33VDC	9 – 33VDC	9 – 33VDC
Norm.virrankulutus	30µA@24V DC	30µA@24V DC	30µA@24V DC
Hälytysvirta	19mA@12-28V DC	19mA@12-28V DC	19mA@12-28V DC
Käyttölämpötila	-10 - +50 C	-10 - +65 C	-10 - +50 C
Tiiveysluokka	IP42	IP42	IP42
Suht.kosteus	Max.95% ei kond.	Max.95% ei kond.	Max.95% ei kond.
Lämpöilmaisimien tyyppi	A2	B	A1R
Materiaali	Polykarbonaatti	Polykarbonaatti	Polykarbonaatti
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Paino	99g	99g	99g
Mitat:			
halkaisija ø	102,2mm	102,2mm	102,2mm
korkeus(sis kanta)	57,5mm	57,5mm	57,5mm

EFS Fire Oy

Junatie 2, 36240 Kangasala

S-posti: info@eltekssystem.fi

Internet: www.eltekssystem.fi

Puh: 0207 545 535

