

ActiV Yhdistelmäilmaisin

- Konventionaalinen monipuolinen ilmaisinsarja
- Ajaton muotoilu
- Kahdennettu selkeä hälytysmerkki nähtävissä 360°
- Laaja 9 – 33V DC käyttöjännitealue
- EN54-5 ja -7 standardien mukainen
- Savuilmaisimessa automaattinen likaisuuden kompensointi



ActiV-paloilmaisimissa on lukuisia ominaisuuksia: asentajaystävällinen asennuskanta, jossa on runsaasti työtilaa, ilmaisimessa on kaksi erittäin kirkasta LED-hälytysmerkkiä, jolla saavutetaan hälytyksen nopea paikallistaminen ja lisäksi ilmaisimen lukitusmekanismi kantaan kohteissa, joissa vaarana ilkivalta. ActiV multi-ilmaisin on EN54-5 ja -7-standardien mukaan sertifioitu. ActiV multi-ilmaisin on yhdistelmäilmaisin, jossa mukana optinen savuilmaisin ja M-lämpöilmaisin. Sensorit toimivat yksilöllisesti mutta myös yhdessä. Monipuolisen ilmaisimen käyttö ehkäisee erheellisiä hälytyksiä. ActiV multi-ilmaisin soveltuu käytettäväksi yleisesti erilaisissa tilissa kuten esimerkiksi liiketiloissa, myymälöissä, varastoissa, toimistoissa, luokissa, käytävillä, välitiloissa, IV-konehuoneissa yms. ActiV sarjaan kuuluu myös savuilmaisin, M-lämpöilmaisin 60C, M-lämpöilmaisin 75C ja DM-lämpöilmaisin. Ilmaisinsarja on suunniteltu ja valmistettu Englannissa. ActiV-ilmaisimille on saatavilla asennuskannat C4408D diodiasennuskanta ja C4408DR releasennuskanta. Sarjan paloilmaisimet voidaan liittää CFP-2, -4 tai -8 keskukseen.

Tekniset tiedot

Tuote	C4414 Multi-ilmaisin
Tuote numero	C4416
Käyttöjännite	9 – 33VDC
Norm.virrankulutus	30µA@24V DC
Hälytysvirta	19mA@12-33V DC
Käyttölämpötila	-10 - +60 C
Tiiveysluokka	IP42
Suht.kosteus	Max.95% ei kond.
Lämpöilmaisus	54°C min -- 65°C max
Materiaali	Polykarbonaatti
Väri	Valkoinen
Paino	99g
Mitat:	
halkaisija ø	102,2mm
korkeus(sis kanta)	57,5mm

EFS Fire Oy

Junatie 2, 36240 Kangasala

S-posti: info@elteksystems.fi

Internet: www.elteksystems.fi

Puh: 0207 545 535

