

ActiV Optinen savuilmaisin

- Konventionaalinen monipuolinen ilmaisinsarja
- Ajaton muotoilu
- Kahdennettu selkeä hälytysmerkki nähtävissä 360°
- Laaja 9 – 33V DC käyttöjännitealue
- EN54-7 standardin mukainen
- Savuilmaisimessa automaattinen likaisuuden kompensointi



ActiV paloilmaisimissa on lukuisia ominaisuuksia: asentajaystävällinen asennuskanta, jossa on runsaasti työtilaa, ilmaisimessa on kaksi erittäin kirkasta LED-hälytysmerkkiä, jotka tarjoavat hyvän ja selkeän paikallistamisen ja mahdollisuus lukita ilmaisinsarja kohteissa, joissa vaarana ilkivalta.

ActiV optinen savuilmaisin on EN54-7-standardin mukaan sertifioitu.

Optinen savuilmaisin on sarjan yleisilmaisin, joka soveltuu käytettäväksi liiketiloissa, myymälöissä, varastoissa, toimistoissa, luokissa, käytävillä, välitiloissa, IV-konehuoneissa yms. Ilmaisinsarja on suunniteltu ja valmistettu Englannissa.

ActiV sarjaan kuuluu optinen savuilmaisin, multi-/yhdistelmäilmaisin, M-lämpöilmaisin 60C, M-lämpöilmaisin 75C ja DM-lämpöilmaisin.

ActiV-ilmaisimille on saatavilla asennuskannat C4408D diodiasennuskanta ja C4408DR releasennuskanta.

Sarjan paloilmaisimet voidaan liittää CFP-4 tai -8 keskuksen.

Tekniset tiedot

Tuote	C4416 Optinen savuilm.
Tuote numero	C4416
Käyttöjännite	9 – 33VDC
Norm.virrankulutus	30µA@24V DC
Hälytysvirta	19mA@12-28V DC
Käyttölämpötila	-10 - +60 C
Tiiveysluokka	IP42
Suht.kosteus	Max.95% ei kond.
Lämpöilmaisin tyyppi	-
Materiaali	Polykarbonaatti
Väri	Valkoinen
Paino	99g
Mitat: halkaisija ø korkeus(sis. kanta)	102,2mm 57,5mm



EFS Fire Oy

Junatie 2, 36240 Kangasala

S-posti: info@eltekssystem.fi

Internet: www.eltekssystem.fi

Puh: 0207 545 535