

# Konventionaalinen palopainike SyCall

- Konventionaalinen palopainike
- Plug´n play
- IP42
- EN54 -11 std mukainen
- Punainen hälytysmerkki



Konventionaalinen palopainike sisäasennukseen. Soveltuu asennettavaksi konventionaalisiin paloilmoitinkeskuksiin (esim. CFP-FIN) tai osoitteellisen järjestelmän osoiteyksikköön. Painikkeessa "joustolasi", eli painike on hälytyksen jälkeen palautettavissa avaimella normaalitilaan. Toimitukseen kuuluu palopainike, pinta-asennuskotelo ja testausavain. Tarvikkeena painikkeelle saatavilla erillinen suojakansi, jolla voidaan ehkäistä ilkivaltaa / väärää hälytyksiä.

## Tekniset tiedot:

Tuotenumero	BF370S	BF370S/W
Kuvaus	Palopainike	Palopainike tiivis
Hyväksyntä	EN54-11	EN54-11
Käyttöjännite	30VDC max.	30VDC max.
Mitat LxKxS	93 x 89 x 28mm	93 x 97,5 x 71mm sis. asennuspohjan
Materiaali ja väri	ABS, punainen	ABS, punainen
Tiiveysluokka	IP42 (sisäkäyttö)	IP67
Paino	110g	350g
Käyttölämpötila	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C
Hälytysvastus	470Ω	470Ω

## Lisätarvikkeet:

BF370SC	Suojakansi BF370S painikkeelle
PS200	Suojakansi BF370S/W painikkeelle
BF370SK	Testiavain BF370S painikkeelle

