

ActiV konventionaalinen vilkku-hälytin/sireeni

- Konventionaalinen yhdistelmähälytin
- Tehokas vilkku
- Voimakas äänenpaine
- Helppo asentaa
- Pieni virrankulutus
- EN54-3 ja -23 standardien mukainen
- 31 erilaista hälytysääntä



ActiV-vilkku-hälytin on helppo asentaa, siinä on asentajaystävällinen asennuskanta ja hyvin tilaa kaapeleille. Hälytysääni on määriteltävissä dip-kytkimillä 31 erilaisen äänen valikoimasta. Valittu ääni asetetaan asennuksen yhteydessä. Yhdistelmähälyttimessä on tehokas VAD vilkku. ActiV hälytin voidaan liittää CFP-palokeskuksen hälytinlinjaan. Keskuksessa on yhteensä 4kpl (max. a 200mA) vikavalvottuja hälytinlinjoja.

ActiV yhdistelmähälytin on EN54-3 ja -23 -standardien mukaan sertifioitu.

Yhdistelmähälytin soveltuu käytettäväksi yleishälyttimenä tiloissa joissa on taustameteliä tai vaikeuksia kuulla hälytysääntä esim. varastoissa.

ActiV hälytinsarja on suunniteltu ja valmistettu Englannissa.

Tekniset tiedot

Tuote	ActiV tiivis yhdistelmähälytin, vilkku-sireeni
Tuote numero	BF430C/CC/DR/65
Käyttöjännite	18 – 30VDC
Virrankulutus tyyppi	14,5mA@18Vdc (0,5Hz), 12,2mA@30Vdc (0,5Hz)
Äänenpaine max @ V max	100dB @ 1m ±3dB (primary tone 3)
Äänevoimakkuuden säätö	low / high *
Käyttölämpötila	-10 - +55C
Tiiveysluokka	IP21C
Suht.kosteus	Max.95% ei kond.
Materiaali	Polykarbonaatti
Väri	Punainen, vilkku valkoinen
Paino	315g
Mitat:	
halkaisija ø	108mm
korkeus(sis kanta)	99mm

* high asetus EN54-3 mukainen



EFS Fire Oy

Vehnämyllynkatu 8 J, 33560 Tampere

S-posti: info@eltekssystem.fi

Internet: www.eltekssystem.fi

Puh: 0207 545 535