

# EXILED 40m 138

## Opastevalaisin

**ExiLED 40 138** mukana poistumisopastesarja ja määriteltävä valaistusaika - 1, 3 tai 8 tuntia

**ExiLED 40 138** on tyylikäs ja laadukas opastevalaisin, jossa materiaaleina alumiini ja pleksilasi. Valaisin soveltuu sisätiloihin esimerkiksi toimistoihin, hotelleihin, ostoskeskuksiin, kahvilaan ja ravintolaan.

**ExiLED 40 138** on suunniteltu käytettäväksi uudiskohteissa ja myös saneerauskohteissa.

**ExiLED 138** on saatavilla myös 25 metrin näkemämatkalle, katso erillinen datalehti.

**ExiLED 40 138** valaisin voidaan liittää plug-in moduulilla erilaisiin sovelluksiin:


- Osoitteellinen langaton tiedonsiirto
- Potentiaalivapaa reletieto
- DALI
- eBus väylään



## OMINAISUUDET & HYÖDYT

- LED-Opastevalaisin, jossa myös himmennystoiminto
- Automaattisella itsetestauksella varustettu akkuyksikkövalaisin
- Kytkimellä valittavissa akkukäytön pituus, 1, 3 tai 8 tuntia (oletusasetus 1 tunti)
- Valaisin on kytkimellä määriteltävissä jatkuvatoimiseksi (oletusasetus) tai ajoittain toimivaksi (verkkokatkolla)
- Mahdollista asentaa osoitteelliseksi valaisimeksi\* –WL-Langaton tiedonsiirto, eBus, pot. vapaa tai DALI.
- IP 40 – pölytiivis valaisin
- Näkemämatka 40 metriä
- Toimituksessa mukana 7kpl vaihdettavia opasteita (2kpl alas, 2kpl ylös, oikea, vasen ja tausta yksipuoliselle käytölle)
- Toimintaikä LED valonlähteelle > 100 000 tuntia
- Kiinnitysratkaisu, seinään tai kattoon – helppo ja nopea asentaa ja huoltaa

\* Moduulit tilataan erikseen



## TEKNINEN DATA, EXILED 40m 138

TEKNISET TIEDOT	
Näkemämatka	Yksipuolinen / Kaksipuolinen 40m
Syöttöjännite	220-240VAC / 50-60Hz
Teho	3.5W / 3.7VA
Akku (NiMH)	3.6V/1.2Ah NiMH
Akun suojaus	Ylilataussuojaus /Syväpurkaussuojaus
Latausaika	16 tuntia
Varakäyntiaika	<u>1 tunti</u> / 3 tuntia / 8 tuntia, (kytkimellä)
Valonlähde	18 LED
Tekninen käyttöikä (valonlähde)	>100 000 tuntia
Valonvoimakkuus, Normaali käyttö	180lm
Valonvoimakkuus, akkukäyttö 1t / 3t / 8t	210 / 110 / 40 lm
Valmistettu standardien mukaisesti	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Käyttölämpötila	5 - 40 °C
Suhteellinen kosteus	Maks. 95%
Iskunkestävyys (IK )	IK09
Tiiveysluokka	IP40
Mitat	366 x 53 x 272 mm
Paino	690 / 906 g
Väri (runko)	Hopea (anodisoitu alumiini) / Musta muovi
Materiaali	Alumiini, akryyli
Asennus	Kattoasennus, seinäasennus tai ripustus erillisellä kannattimella

TUOTE NRO.	KUVAUS
138126	ExiLED M ST LED 40m 230V sis. opastesarjan 138h
138120.1	EXILED 40m opastesarja 2A-2Y-OV-Tausta
138120.2	EXILED 40m opastesarja pyörätuoli 2A-2Y-OV-Tausta
290186	Exi-/MaxLED seinäasennus rauta
290187	ExiLED lippukannake
290188	ExiLED koroikeplat kattoasennukseen
290189	Exi-/MaxLED Ripustuskannatin 1 m
290191	Exi-/MaxLED Ripustusvaijeri 4 m
290193	Pallosuoja 40m
290097	Plug-in moduuli elBus
290099	Plug-in moduuli pot vapaa rele
290091.3	Plug-in moduuli DALI
290091.17	Plug-in moduuli Osoitteellinen langaton tiedonsiirto
138091.17	Plug-in moduuli Osoitteellinen langaton tiedonsiirto T2
29012X.STR	ExiLED 40m LED diodimatriisi
290180	3.6V / 1.2Ah NiMH

**Lisätiedot:**

[www.elteksystems.fi](http://www.elteksystems.fi)

**EFS Fire Oy**

Vehnämyllynkatu 8 J,

33560 Tampere

[info@elteksystems.fi](mailto:info@elteksystems.fi)

P. 0207 545 530

ExiLED 40m 138 FIN Rev 1 05-2021  
© 2020 Honeywell International Inc



**Honeywell**