

Yhdistelmähälytin / Vilkku/Sireeni

- Nopea ja yksinkertainen asentaa
- 32-erilaista hälytysääntä
- Elektroninen sireeni ja led vilkku
- Hälytin EN54- 3
- Lukittavissa kantaansa



Konventionaalinen yhdistelmähälytin paloilmoitinjärjestelmän vikavalvottuun hälytinlinjaan. VTB elektroninen vilkku/sireeni soveltuu käytettäväksi erityyppisissä kohteissa pienen kokonsa ja säädettävän äänenpaineensa ansiosta. Sireeniin on määriteltävissä hälytysääniä 32 vaihtoehdon valikoimasta. Vilkussa on tehokasta led tekniikkaa pienellä virrankulutuksella. Hälytin on EN54-3 normin mukainen ja hyväksytty paloilmoitinkäyttöön.

Tekniset tiedot:

Tuotenumero	251517
Kuvaus	Palovilkku-sireeni
Käyttöjännite	21,6 – 28 V DC
Virrankulutus hi/med/low	34,4/ 19,9/ 10,8mA
Tiiveysluokka	IP65
Käyttölämpötila	-20°C - +70°C
Mitat	ø 93,6 x 100,5 mm
Materiaali ja väri	ABS, punainen
Paino	250g
Äänenpaine tyyp. hi/med/low	99,1/ 95,4/ 79,7 dB

