

MaxLED M LED 26m 230V CBS

- LED merkkivalaisin
- Keskusakustovalaisin
- Helppo asentaa ja ylläpitää
- IP 40
- Näkemämatka 26 metriä
- Lujatekoinen alumiinirunko



MaxLED M LED 26m cbs (keskusakusto)

Sovellukset

MaxLED on käytännöllinen ja kestävä opastevalaisin. Valaisimessa kestävä alumiinirunko. MaxLED M LED 26 230V cbs on keskusakustovalaisin, joka toimii turvavalokeskuksen ohjaamana. MaxLED valaisin voidaan liittää mm. Finntek/Eltek 230V PWK-turvavalokeskukseen. Valaisin on jatkuvatoiminen ja turvavalokeskus syöttää verkkojännitteellä tai akkujännitteellä.

MaxLED on suunniteltu käytettäväksi sekä uudis- että saneerauskohteissa. Käyttökohteina ovat esimerkiksi otoskeskukset, urheiluhallit, varastot, terminaalit...

MaxLED merkkivalaisin on asennettavissa yksi- tai kaksipuoleisena.

Helppo ja nopea asentaa ja ylläpitää

Valaisimen kytkentätila yläosassa ja seinäkannattimet mukana tekevät MaxLED valaisimen asennuksen ja ylläpidon helpoksi.

Valaisin ja opastepleksi (t) ovat erillisiä tuotteita omilla tuotenumeroillaan. Lisätarvikkeina on saatavilla ripustuskannatin, ripustusvaijeri ja pallosuoja. Seinäkannatin, korotuspalat kattoasennukseen ja taustapleksi kuuluvat valaisimen toimitukseen.

MaxLED on saatavilla myös 65 metrin näkemämatkalle kts. erillinen datasivu.

Tekniset tiedot:

Tuotenumero, kuvaus	290267 MaxLED M LED 26 cbs 230
Merkkivalaisin näkemämatka	26m yksi- tai kaksipuolisena
Käyttöjännite	140-250V DC-AC / 50-60Hz
Teho	2,6W / 2,9VA PF:0,90/230V AC
Akusto	-(keskuksessa)
Akuston suojaus	-
Valonlähde	30kpl valkoinen tehokas LED
Tekninen käyttöikä (valonlähde)	>50 000 tuntia
Valovoimakkuus (normaali/akkukäyttö)	280 lm
Valmistettu standardien mukaisesti	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN61000-3-2, EN 61000-3-3
Käyttölämpötila	-30°C -- +50°C
Suhteellinen kosteus	Maks 95% ei kondensoitumista
Tiiveysluokka	IP40
Mitat	330 x 52 x 230 mm
Paino	1330 g
Väri	Hopea, musta ja opaste vihreä, valkoinen
Materiaali	Alumiini, pleksilasi /ABS/PC
Asennus	Seinään asennusraudalla, kattoon korotuspaloilla

Lisätarvikkeet

290264.1	MaxLED 26 opastekilpi Alas
290264.2	MaxLED 26 opastekilpi Oikea
290264.3	MaxLED 26 opastekilpi Vasen
290264.4	MaxLED 26 opastekilpi Ylös
290186	Exi-/MaxLED seinäkannatin
290189	Exi-/MaxLED ripustuskannatin 1m
290191	Exi-/MaxLED ripustusvaijeri 4m
290295	MaxLED 26 lippuasennuskannatin
290299	MaxLED 26 pallosuoja

Mittakuva:

by Honeywell

EFS Fire Oy

Junatie 2, 36240 Kangasala

S-posti: info@elteksystems.fi

Internet: www.elteksystems.fi

Puh: 0207 545 535