

Konventionaalinen palopainike MCP

- Konventionaalinen palopainike
- Plug´n play
- IP43
- EN54 -11 std mukainen



Konventionaalinen palopainike sisäasennukseen. Soveltuu asennettavaksi konventionaalisiin paloilmotinkeskuksiin (esim. Eltek BSX-100) tai osoitteellisen järjestelmän osoiteyksikköön. Painikkeessa ”joustolasi” eli painike on palautettavissa normaalitilaan aktivoinnin jälkeen. Toimitukseen kuuluu palopainike, pinta-asennuskotelo ja testausavain. Tarvikkeena painikkeelle saatavilla erillinen suojakansi jolla voidaan ehkäistä ilkivaltaa / vääriä hälytyksiä.

Tekniset tiedot:

| Tuotenumero | 251616 | 251615 | 251617 |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| Kuvaus | Palopainike uppoas. | Palopainike pinta-as. | Palopainike tiivis |
| Hyväksyntä | EN54-11 | EN54-11 | EN54-11 |
| Käyttöjännite | 30VDC max. | 30VDC max. | 30VDC max. |
| Mitat LxKxS | 93 x 89 x 28mm | 93 x 89 x 60mm sis. asennuspohjan | 93 x 97,5 x 71mm sis. asennuspohjan |
| Materiaali ja väri | ABS, punainen | ABS, punainen | ABS, punainen |
| Tiiveysluokka | IP24D (sisäkäyttö) | IP24D (sisäkäyttö) | IP67 |
| Paino | 110g | 130g | 350g |
| Käyttölämpötila | -10°C - +55°C | -10°C - +55°C | -25°C - +55°C |
| Hälytysvastus | 470Ω | 680Ω | 680Ω |