

# Jännitelähde paloilmoitinkäyttöön

- Virtalähde paloilmoitinlisälaitteille
- Hyväksytty std EN54-4 mukaisesti
- Vikahälytys releulostulo
- Useita malleja



Paloilmoitinjärjestelmään liitetään useasti erikoisilmäsimiä, joille tarvitaan oma käyttöjännite. Tyypillisesti erillisellä virtalähteellä syötetään näyteenottoilmäsimiä, linjailmäsimiä ja palo-ovien aukipitomagneetteja. Paloilmoitinohjeiden mukaisesti järjestelmän tulee olla akkuvarmennettu ja akuston tulee syöttää laitteita verkkokatkoksen aikana. Järjestelmään liitetyt virtalähteet tulee olla EN54-4 standardin mukaisia. Valikoimissamme on useita EN54-4 mallisia virtalähteitä.

## Tekniset tiedot:

Tuotenumero	BF560	BF562-1	BF362-3	BF362-5
Hyväksyntä	EN54-4, CE	EN54-4, CE	EN54-4, CE	EN54-4, CE
Verkkosyöttö	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Ulostulo	24VDC / 1,3A	24VDC / 1A	24VDC / 2A	24VDC / 4,6A
Merkkivalot	Verkko, Vika, Emokortilla jännite	Verkko, Vika, Emokortilla jännite	Verkko, Vika, Emokortilla jännite	Verkko, Vika, Emokortilla jännite
Mitat LxKxS	380 x 235 x 96mm	404 x 404 x 110mm	404 x 404 x 110mm	404 x 404 x 110mm
Materiaali ja väri	PVC kansi ja pohja , RAL 7035	Metalli kansi ja pohja . RAL 7035	Metalli kansi ja pohja . RAL 7035	Metalli kansi ja pohja . RAL 7035
Tiiveysluokka	IP30 (sisäkäyttö)	IP30 (sisäkäyttö)	IP30 (sisäkäyttö)	IP30 (sisäkäyttö)
Paino	1,55kg (ilman akkuja)	5kg (ilman akkuja)	5,25kg (ilman akkuja)	5,25kg (ilman akkuja)
Käyttölämpötila	-5°C - +40°C	-5°C - +40°C	-5°C - +40°C	-5°C - +40°C
Vikahälytystieto	Pot.vapaa releulostulo	Pot.vapaa releulostulo	Pot.vapaa releulostulo	Pot.vapaa releulostulo
Akusto	2kpl 12V/ 3,2Ah	2kpl 12V/ 17Ah	2kpl 12V/ 18Ah	2kpl 12V/ 18Ah